

МАСИВ, фурнирован, с лаково покритие от 6/шест/ слоя лак. Структура, напълно изсушен материал, фурнирован с естествен фурнир по каталог 10 вида. Касите са стандартно изпълнение от 10 см до 30 см. Комбинирана MDF и МАСИВ, фурнирован. Предлага се с шестслойно лаково покритие. Фурнированите врати и каси се предлагат в завършен лакиран вид.



BW-11

BW-3

BW-12

BW-10



Ясен

Череша

Ела /дъглас/

Махагон

Сапели

Червен дъб

Топола

Испански кедръ

... и още много видове фурнири



BD-A6003

BD-A6008

BD-A6002

BD-A6007

BD-A6009

BD-A6006

BD-A6012



BD-A6013



BD-A6020



BD-A6016



BD-A6018

Табла метална от 1.2мм студено валцована ламарина с рамка 2 мм. Видове:

- А) Стоманена повърхност, прахово боядисана с полиуретанов лак
- Б) Покритие от PVC фолио или ламинат
- В) Фурнирована MDF плоскост от 8мм до 12 мм
- Тристранно заключващ механизъм 12 точки на заключване плюс 2 пасивни шипа от задната страна.
- Скрита панти в касата 4 броя. Може да се предложи и вариант с външни панти

- Дебелина на вратата от 65 мм до 90мм
- Изолация: Полиуретанова пена или минерална вата
- Повърхност на MDF таблата лакирана. Различни видове фурнирован MDF, машинно или ръчно изработени орнаменти. • Шпионка • Стоманен праг
- Метална каса с декоративна MDF фурнирована каса. • Отваряемост
 - Ляво навътре на 90-110 и 180 градуса
 - Дясно навътре на 90-110 и на 180 градуса
 - Ляво навън на 90-110 и на 180 градуса
 - Дясно навън на 90-110 и на 180 градуса

Входни блиндирани врати



СТРУКТУРА на входна блиндирана врата

- A Електроцинкована метална конструкция
- B Ω - профил за подсилване
- C Обточваща метална каса
- D Усилена рамка против разбиване
- E Закрепване за стената
- F Декоративна дървена лайсна
- G Точки на заключване
- H MDF плоскост облицовани с естествен фурнир
- I Стоманен лист от поцинкована ламарина
- J Пасивни шипове
- K Касова брава
- L Усилена панта
- M Звукоизолиращ слой минерална вата
- N Уплътнителна лента на крилото
- O Звукоизолиращо гумено уплътнение



- Ширина на вратата от 1300 мм до 3500 мм
- Височини: 1970мм, 2050мм, 2100мм. Максимална височина може да бъде изпълнена до 3500 мм.
- Дебелина на таблата от 42мм до 90мм
- Панти външни или скрити в касата



Пожарозащитни врати:

- Табла метална от студено валцована ламарина с метална рамка
- Покритие- Вратите са боядисана с първокласна незапалима боя
- С обикновена брава или с паник бар
- Скрита или външни панти • Стоманен праг



- Силикатно-алуминиев пълнеж
- Среден и висок клас на пожароустойчивост до 72 часа
- Дебелина на вратата от 45мм до 70мм
- Еднокрили гладки врати с или без прозорец или двукрили врати с или без прозорец.
- Противопожарна брава и заключващ механизъм
- Отваряемост - Ляво навън от 90 до 110 градуса и на 180 градуса
- Дясно навън на 90 до 110 градуса и на 180 градуса